



MULTÍMETRO DIGITAL - VA40B

| | |
|----------------------------------|---|
| Display | LCD / 6000 cuentas |
| Selección de escalas | Automática / Manual |
| V DC | De 0 a 600mV / 6 / 60 / 600 y 1000V |
| V AC | De 0 a 600mV / 6 / 60 / 600 y 1000V |
| A DC | De 0 a 600 / 6000µA / 60 / 600mA / 6 y 10A |
| A AC | De 0 a 600 / 6000µA / 60 / 600mA / 6 y 10A |
| Ω | De 0 a 600Ω / 6 / 60 / 600kΩ / 6 y 60MΩ |
| Frecuencia | De 0 a 100 / 1000Hz / 10 / 100 y 1000kHz |
| Frecuencia de RED | De 40Hz a 10kHz |
| Capacidades | De 0 a 60 / 600nF / 6 / 60 y 300µF |
| Temperatura | De -55°C a +1000°C |
| Prueba de diodos | • |
| Avisador acústico de continuidad | • |
| Pantalla iluminada | • |
| Medición relativa | • |
| Retención de lectura | • |
| MAX / MIN | • |
| Conexión PC | SI / USB |
| Normas de Seguridad | IEC61010-1 / CAT. IV 600V / CAT. III 1000V Grado de polución 2 |
| Alimentación | 1 x 9V tipo 6F22 |
| Dimensiones (mm) | 190 x 90 x 40 mm |
| Peso (aprox.) | 500 g. |

